

Carte de référence de Dired

(basé sur Dired de GNU Emacs 27)

Les commandes marquées par **(DX)** nécessitent **dired-x**

Lancer et sortir de Dired

| | |
|---|---------------------|
| lancer dired | C-x d |
| édite le répertoire du fichier que l'on est en train d'éditer | C-x C-j (DX) |
| quitter dired | q |

Commandes de déplacement

| | |
|--------------------------------|-------|
| ligne précédente | p |
| ligne suivante | n |
| ligne de répertoire précédente | < |
| ligne de répertoire suivante | > |
| fichier marqué suivant | M-} |
| fichier marqué précédent | M-{ |
| sous-répertoire précédent | M-C-p |
| sous-répertoire suivant | M-C-n |
| répertoire père | ~ |
| premier sous-répertoire | M-C-d |

Commandes avec la souris

| | |
|--------------------|------------------------|
| visiter le fichier | Mouse_Button_2 |
| ouvrir un menu | Control-Mouse_Button_3 |

Actions immédiates sur les fichiers

| | |
|---|---|
| visiter le fichier courant | f |
| visualiser le fichier courant | v |
| visiter le fichier courant dans une autre fenêtre | o |
| créer un nouveau sous-répertoire | + |
| comparer le fichier sous le point avec celui sous la marque | = |

Marquer et ôter les marques des fichiers

| | |
|---|-----------------|
| marquer un fichier ou un sous-répertoire pour de futures commandes | m |
| ôter la marque d'un fichier ou de tous les fichiers d'un sous-répertoire | u |
| ôter la marque de tous les fichiers d'un tampon | M-delete |
| marquer les fichiers ayant une extension donnée | * . |
| marquer tous les sous-répertoires | * / |
| marquer tous les liens symboliques | * @ |
| marquer tous les exécutables | * * |
| inverser le marquage | * t |
| marquer tous les fichiers du sous-répertoire courant | * s |
| marquer les fichiers dont les noms correspondent à une expression rationnelle | * % |
| modifier les marques par un caractère différent | * c |
| marquer les fichiers pour lesquels une expression Lisp renvoie t | * ((DX)) |

Modifier le tampon Dired

| | |
|---|-------|
| insérer un sous-répertoire dans ce tampon | i |
| supprimer les fichiers marqués de la liste | k |
| supprimer le listing d'un sous-répertoire | C-u k |
| relire tous les répertoires (conserve toutes les marques) | g |
| bascule le tri sur le nom/date du répertoire courant | s |
| édite les options de ls | C-u s |
| recupère les marques, les lignes cachées, etc. | C-_ |
| cache tous les sous-répertoires | M-\$ |
| cache ou fait apparaître le sous-répertoire | \$ |

Commandes sur les fichiers marqués ou spécifiés par le préfixe

| | |
|---|---------------|
| copier le(s) fichier(s) | C |
| renommer un fichier ou déplacer des fichiers dans un autre répertoire | R |
| changer le propriétaire d'un (des) fichier(s) | O |
| changer le groupe d'un (des) fichier(s) | G |
| changer le mode d'un (des) fichier(s) | M |
| imprimer le(s) fichier(s) | P |
| convertir le(s) nom(s) de fichier(s) en minuscules | % l |
| convertir le(s) nom(s) de fichier(s) en majuscules | % u |
| supprimer les fichiers marqués (pas ceux ayant un 'flag') | D |
| compresser ou décompresser le(s) fichier(s) | Z |
| lancer info sur le fichier | I (DX) |
| créer un (des) lien(s) symbolique(s) | S |
| créer des liens symboliques relatifs | Y |
| créer un (des) liens physique(s) | H |
| rechercher une expression rationnelle dans des fichiers | A |
| remplacer interactivement une expression rationnelle | Q |
| byte-compiler des fichiers | B |
| charger le(s) fichier(s) | L |
| lancer une commande shell sur le(s) fichier(s) | ! |

Mettre un flag sur les fichiers à détruire

Les commandes qui ôtent les marquent suppriment les flags de suppression

| | |
|---|-----|
| placer un flag de suppression sur le fichier | d |
| placer un flag sur tous les fichiers de sauvegarde (dont les noms se terminent par ~) | ~ |
| placer un flag sur tous les fichiers de sauvegarde automatique | # |
| placer un flag sur les différents fichiers intermédiaires | % & |
| placer un flag sur les sauvegardes numérotées (finissant par .~1~, .~2~, etc.) | . |
| exécuter les suppressions demandées (fichiers ayant un flag) | x |
| placer un flag sur les fichiers correspondant à une expression rationnelle | % d |

Commandes sur les expressions rationnelles

| | |
|---|-----|
| marquer les noms de fichiers correspondant à une expression rationnelle | % m |
| copier les fichiers marqués par une expression rationnelle | % C |
| renommer les fichiers marqués par une expression rationnelle | % R |
| lien physique | % H |
| lien symbolique | % S |
| lien symbolique avec chemin relatif | % Y |
| marquer pour une suppression | % d |

Dired et Find

| | |
|--|----------------------|
| fichier(s) dired dont le nom correspond à un motif | M-x find-names-dired |
| fichier(s) dired contenant un motif | M-x find-grep-dired |
| fichier(s) dired basés sur ce que produit | findM-x find-dired |

Obtenir de l'aide

| | |
|--|---|
| aide sur dired | h |
| résumé de dired (aide succincte) et trace d'erreur | ? |

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc.
Pour GNU Emacs version 27
Conception de Stephen Gildea

Mis à jour pour Dired en Mai 2000 par Evgeny Roubinchtein
Traduction française d'Eric Jacoboni

Released under the terms of the GNU General Public License version 3 or later.

For more Emacs documentation, and the T_EX source for this card, see the Emacs distribution, or <https://www.gnu.org/software/emacs>